

NOL10P

POBOLJŠAJTE SVOJE PERFORMANSE

SPECIFIKACIJE

SKUPLJAČI NARUDŽBI 2. RAZINE 24V, 1,0 TONA



DODATNI IZBOR NA 2. RAZINI

POBOLJŠAVA EFIKASNOST I PRODUKTIVNOST UZ OVAJ SKUPLJAČ NARUDŽBI 2. RAZINE I NJEGOVE OPCIJE. ODABERITE PODIZNU PLATFORMU VELIČINE 1,2 ILI 1,8 M, KOJA PRUŽA JEDNOSTAVAN PRISTUP ZA SKUPLJANJE OD 2,8 DO 3,4 M.



NOL10P 1200mm podignuta platforma.



NOL10P 1800mm podignuta platforma.



Najnovije korisničko sučelje postavlja desnu ruku vozača na anatomske idealne, podesive jedinice za upravljanje. Kao i točno upravljanje funkcijama vozila, čvrsto i udobno podupire u ruku, što lijevu ruku ostavlja slobodnom za upravljanje Midi kolom upravljača.



Vrijeme i trud se štede značajkama kao što su najniža stepenica na tržištu. Brz pristup, bez zapreka, potpomognut je senzorom prisutnosti vozača na cijelom podu, uz amortizirani, neklizajući pokrov.



LiftComfort i bočni sustav vrata SecurGate standardni su za platformu od 1,8 m i opcija za 1,2 m. Spremnik za skupljanje podignut je na odgovarajuću visinu. Rad vozila se zaustavlja ako su vrata otvorena iznad 1,2 m.



Višefunkcijski zaslon u boji prikazuje jasne informacije o stanju viličara te sve eventualne alarme i upozorenja. Dostupno je do 99 PIN šifri korisnika koje se mogu pridružiti trima unaprijed zadanim razinama performansi - POWER, ECO i EASY. Rukovatelji mogu brzo promijeniti načine rada između dozvoljenog raspona kako bi ih uskladili s različitim situacijama za upravljanje.

NIŽI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

- Najnovija tehnologija AC pogonskog motora osigurava veći okretni moment, učinkovitost i kontrolu, uz minimalno održavanje.
- Prijava PIN kodom sprječava nedozvoljenu uporabu.
- Višefunkcijski zaslon u boji prikazuje rukovatelju jasne informacije o stanju viličara.
- ECO način rada se može odabrati kako bi se malo usporio rad uz značajnu uštedu energije (otprilike 5-6%).
- Jednostavan pristup motoru, bateriji i ostalim dijelovima ubrzava provjere i servis.

BEZPRIJEKORNA PRODUKTIVNOST

- Podizna platforma - uz izbor od 1,2 ili maksimalno 1,8 m - daje brz i jednostavan pristup lokacijama visine 2,8 do 3,4 m, za brže i učinkovitije skupljanje.
- LiftComfort - standard na platformi 1,8 m i opcija na 1,2 m - podiže spremnik za skupljanje na odgovarajuću visinu za brz prijenos skupljenih predmeta.
- Rukovatelj može brzo promijeniti načine rada između dozvoljenog raspona kako bi ih uskladili s različitim situacijama za upravljanje.
- Pokazivača ispražnjenosti baterije (BDI) omogućava planiranje punjenja uz minimalno prekidanje rada.



SIGURNOST I ERGONOMIJA

- Upravljačka ploča u dva dijela integrirana je u šasiju za kraći, kompaktniji dizajn vozila uz više prostora za operatera.
- Uređaj za kontrolu desnom rukom osigurava izvrsno anatomsko prijanjanje, podešavanje položaja, prihvat i podršku, za udoban i precizan rad - dok lijeva ruka ostaje na Midi kolu upravljača.
- Senzor prisutnosti vozača na cijelom podu s amortiziranim pokrovom s visokim prijanjanjem dozvoljava udobno rukovanje vozilom u bilo kojem položaju stajanja, daje jednostavan prolaz bez zapreka te onemogućuje isključivanje funkcije 'papučice prisutnosti'.
- Najniža visina stepenice na tržištu (160 mm) štedi trud - uz 6204 m manje penjanja godišnje, u prosjeku, u usporedbi s konkurencijom.
- Opcijski jastuk a udobnost na vozilima s LiftComfort-om podesiv je na željeni položaj za naslanjanje ili sjedenje tijekom kretanja.
- Veličina i oblik kabine kombiniraju prostor i udobnost s jednostavnim dosegom kontrola uz naslanjanje na podršci za leđa.
- Automatsko smanjivanje brzine smanjuje brzinu kretanja sukladno kutu kola upravljača i visini platforme, za stabilnost i sigurnost tijekom skretanja i visokog podizanja.
- Sustav bočnih vrata SecurGate - standard na platformi od 1,8 m i opcija na 1,2 m - smanjuje opasnost od pada kada se koristi na bilo kojoj visini i sprječava rad vozila ako su vrata otvorena iznad 1,2 m.
- Opcijsko upozorenje (samo na platformi od 1,8 m) donosi zvučni alarm na zaslonu se prikazuje poruka ako su vrata otvorena kada je platforma iznad najnižeg položaja.
- Više odjeljaka za pohranu omogućavaju da oprema operatera bude pri ruci, te se izbjegava neučinkoviti, opasan nered.
- poweRamic kran poboljšava pregled za siguran, precizan rad.
- Čelični valjci baterije osiguravaju brzu i sigurnu zamjenu.
- Opcijski štitnik iznad glave doprinosi sigurnosti i može se koristiti za jednostavno dodavanje dodatne opreme.

STANDARDNA OPREMA I OPCIJE

	NOL10P, PODIGNUTA PLATFORMA 1200mm	NOL10P, PODIGNUTA PLATFORMA 1800mm
OPĆENITO		
Višefunkcijski zaslon u boji	●	●
Prijavljivanje PIN kodom, 99 kodova	●	●
Pristup ključem	○	○
Kontrole pogona i dizanja na strani kрана	●	●
Senzor prisutnost operatera na podu	●	●
Kontrola skretanja	●	●
SecurGate vrata	○	●
Svjetlo upozorenja	●	●
Baterija na čeličnim valjcima	●	●
OKRUŽENJE		
Dizajn za skladištenje u hladnom, s osovima zaštićenim od hrđe	●	●
Dizajn za skladištenje na hladnom, 0°C do -30°C	○	○
POGON, KONTROLE ZA DIZANJE		
LiftComfort	○	●
Ekstra gumbi za LiftComfort (na strani kрана)	○	○
Hodanje pokraj, gumbi za pogon + gumbi za LiftComfort	○	○
SIGURNOST		
Štitnik iznad glave	○	○
Brava vrata, <1200mm visina platforme	○	○
Zvučno upozorenje otvorenih vrata, >415mm podignuta platforma	○	○
DRUGO		
Povećana brzina kretanja, 12km/h	○	○
Mini kolo upravljača	○	○
Svjetlo u kabini, za nosače	○	○
Svjetlo u kabini, za unutrašnjost	○	○
Radio s MP3	○	○
Pretvarač 24 - 12V, 8A, 96Wutičnica	○	○
12V/8A DC utičnica, utičnica za upaljač	○	○
Držak opreme, RAM sustav, veličina C	○	○
Sklopivi jastuk vozača	○	○
Pretvarač 24 - 12V, 8A, 96Wutičnica	○	○
Udobni ventilator za vozača	○	○
Dodatno mjesto pohrane na platformi	○	○

1) Ako su vilice podesive, tada je kapacitet tereta maks. 900 kg na LC 600 mm

$Ast = Wa + R + a$
 $Ast = \text{Širina za rad u prolazu}$
 $Wa = \text{Radijus okretanja}$
 $a = \text{Sigurnosni razmak} = 2 \times 100 \text{ mm}$
 $R = \sqrt{(l6 + x)^2 + (b12 / 2)^2}$

NOL10P, podizna platforma od 1200mm						Bez LiftComfort, fiksne vilice	S LiftComfort, (Stroke LiftComfort 720 mm)	
Tip kрана	h12 mm	h1 mm	h4 mm		c mm		Fiksne vilice	Podesive vilice
	Visina poda platforme	Visina spuštenog kрана	Visina s produženim kranom	Visina vilica	Udaljenost središta težine	Q kg	Q kg	Q kg
Simplex	1200	1630 (nosači)	2670	H12-70 = 1130 bez LiftComfort	400-600	1000	-	-
				H12-70+720 = 1850 S LiftComfort	400-600	-	1000	n/a
					400-500	-	1000	1000
					600	-	1000	900

NOL10P, podizna platforma od 1800mm						S LiftComfort, (Stroke LiftComfort 720 mm)	
Tip kрана	h12 mm	h1 mm	h4 mm		c mm	Fiksne vilice	Podesive vilice
	Visina poda platforme	Visina spuštenog kрана	Visina s produženim kranom	Visina vilica	Udaljenost središta težine	Q kg	Q kg
Simplex	1800	2276	3790 (nosači)	H12-70+720= 2450	400-600	1000	n/a
					400-500	1000	1000
					600	1000	900

Učinak i kapacitet kрана

- h1 Visina spušenog kрана
- h4 Visina s produženim kranom
- h12 Visina podizanja
- Q nosivost za podizanje, nazivna nosivost
- c Središte težine (udaljenost)

Smanjivanje opterećenja temeljem ravnomjerno raspoređenog tereta na vilicama







Koju god opremu za upravljanje materijalima trebate, naša globalna mreža zastupnika Cat viličara opremljena je za pružanje rješenja.

Naše stalno ulaganje u odabir, razvoj i podršku naše mreže zastupnika osigurava da ćete dobiti ne samo najbolju opremu nego najbolju uslugu, savjet i podršku u industriji.



info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

WCrSC2298(12/22) © 2022 MLE B.V. (registarski broj 33274459). Sva prava pridržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi logotipi, "Caterpillar Corporate Yellow" i komercijalna oprema "Power Edge" i Cat "Modern Hex" kao i poslovni identitet i identitet proizvoda koji se ovdje upotrebljavaju, zaštitni su znakovi tvrtke Caterpillar i ne mogu se upotrebljavati bez prethodnog dopuštenja.

NAPOMENA: Specifikacije performansi mogu se razlikovati ovisno o standardnim proizvodnim tolerancijama, stanju vozila, vrsti guma, stanju tla i površine, primjenama ili radnom okruženju. Viličari mogu biti prikazani s nestandardnim opcijama. Za posebne zahtjeve u pogledu performansi i lokalno dostupne konfiguracije posavjetujte se s ovlaštenim zastupnikom tvrtke Cat Lift Trucks. Tvrtka Cat Lift Trucks slijedi pravilnik za stalno unaprijeđenje proizvoda. Zbog toga se određeni materijali, opcije i specifikacije mogu promijeniti bez obavijesti.



**DOWNLOAD
BROCHURE**



**WATCH
VIDEOS**



**DOWNLOAD
OUR APP**

