

NOM10P

NOH12PH



**STECKEN SIE
IHRE ZIELE HÖHER**


SPEZIFIKATIONEN

MITTEL- & HOCHHUB-KOMMISSIONIERER 24/48V, 1,0 - 1,25 TONNEN



TOP-ERGEBNISSE IM HOCHREGALLAGER

OPTIMIEREN SIE DIE VORTEILE VON SCHMALEN GÄNGEN UND HOCHREGALEN MIT EINEM DIESER MITTEL- ODER HOCHHUB-KOMMISSIONIERER. SIE BASIEREN AUF DEM GLEICHEN ROBUSTEN, MODULAREN UND WARTUNGSARMEN DESIGN UND SIND FÜR MAXIMALE LEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT AUSGELEGT.



Das Hochleistungsmodell 48V NOH12PH erreicht Entnahmepositionen in bis zu 12,1 m Höhe und hat eine unübertroffene Kapazität von 1,25 Tonnen. Die Kommissionierhöhe des 24V NOM10P reicht bis 9,85 m.



Fortschrittliche, benutzerfreundliche Schnittstelle mit rechts angeordneter Steuereinheit, die eine hervorragende anatomische Passform, Positionseinstellung, Grip und Halt für eine komfortable und präzise Bedienung bietet. Die linke Hand bleibt dabei fest am Midi-Lenkrad.



Die Position des optionalen Komfortpolsters kann je nach Vorliebe des Fahrers zum Anlehnen oder Sitzen während der Fahrt eingestellt werden. Optimierte Kabinengröße und -form vereinen Platz und Komfort mit einfacher Bedienbarkeit beim Sitzen in angelehnter Haltung.



Eine gepolsterte, griffige Matte deckt den Fahrer-Präsenzsensor ab, der den gesamten Boden einnimmt. Die Bedienung ist aus jeder stehenden Position möglich. Der Durchgang erfolgt schnell und frei von Stolperfallen, was vor allem auf das Fehlen eines traditionellen „Totmann-Pedals“ zurückzuführen ist.

GERINGERE BETRIEBSKOSTEN

- Robuste Modulbauweise verlängert die Lebensdauer und vereinfacht den Austausch von Teilen.
- Modernste AC-Antriebstechnologie sorgt für mehr Drehmoment, Effizienz und Kontrolle bei minimalem Wartungsaufwand.
- PIN-Code-Anmeldung verhindert unbefugte Nutzung.
- Das Multifunktions-Farbdisplay zeigt dem Bediener klare Informationen über den Staplerstatus an.
- Der ECO-Modus kann so gewählt werden, dass er den Betrieb etwas verlangsamt und gleichzeitig deutlich (ca. 5-6%) Energie einspart.
- Problemloser Zugang zu Motor, Batterie und anderen Komponenten beschleunigt Kontrolle und Wartung.

KONKURRENZLOSE PRODUKTIVITÄT

- Hohe Hubhöhe - maximal 8,25 m für mittlere und 10,5 m für hohe Ebenen - ermöglicht den Zugriff auf Entnahmepositionen bis zu 9,85 bzw. 12,1 m zur Optimierung der Regalauslastung.
- Hochleistungsspezifikation des Hochhub-Modells, mit unübertroffener Kapazität von 1,25 Tonnen, maximiert die Leistung.
- Der Bediener kann den Leistungsmodus innerhalb des zulässigen Leistungsbereichs schnell ändern, um ihn an verschiedene Handling-Situationen anzupassen.
- Die Batterieentladungsanzeige (BDI) ermöglicht die Planung des Aufladens mit minimaler Arbeitsunterbrechung.



SICHERHEIT UND ERGONOMIE

- Das zweiteilige Bedienfeld ist in das Chassis integriert und sorgt für ein kürzeres, kompakteres Fahrzeugdesign mit mehr Platz für den Fahrer.
- Die rechts angeordnete Bedieneinheit bietet hervorragende anatomische Passform, Positionseinstellung, Grip und Halt für eine komfortable und präzise Bedienung - während die linke Hand am Midi-Lenkrad bleibt.
- Optional können Bedienelemente am Gabelende der Kabine für zusätzliche Flexibilität spezifiziert werden.
- Der Fahrer-Präsenzsensoren mit gepolsterter, griffiger Matte, der die gesamte Bodenfläche einnimmt, ermöglicht eine komfortable Bedienung in jeder Stehposition, sorgt für einfachen, hindernisfreien Durchgang und verhindert die Deaktivierung der „Totmannpedal“-Funktion.
- Niedrige Tritthöhe (215 mm) und zwei praktische Haltegriffe, die das Ein- und Aussteigen erleichtern, Kraft sparen und die Ermüdung reduzieren.
- Das optionale Komfortpolster ist in die bevorzugte Position für das Anlehnen oder Sitzen während der Fahrt verstellbar.
- Optimierte Kabinengröße und -form vereinen Platz und Komfort mit einfacher Bedienbarkeit beim Sitzen in angelehnter Haltung.
- Die automatische Geschwindigkeitsreduzierung passt die Fahrgeschwindigkeit an den Lenkwinkel und die Plattformhöhe an und sorgt so für Stabilität und Sicherheit bei Kurvenfahrten und hohen Hubhöhen.
- Das SecurGate-Seitentor-System reduziert die Absturzgefahr beim Einsatz in jeder Höhe und verhindert den Betrieb des Staplers, wenn die Tore in einer Höhe über 1,2 m geöffnet sind.
- Die Ausstiegswarnung gibt einen akustischen Alarm aus und zeigt eine Meldung auf dem Bildschirm an, wenn die Tore geöffnet sind und sich die Plattform über ihrer niedrigsten Position befindet.
- Mehrere Staufächer halten die Ausrüstung des Bedieners griffbereit und vermeiden gleichzeitig ineffiziente, gefährliche Unordnung.
- poweRamic-Hubgerüst und transparente Frontplatten verbessern die Sicht für einen sicheren und präzisen Betrieb.
- Warnlampen in jeder Stützstrebe und an den vorderen Ecken des Staplers verbessern die Sicht.
- Stahlbatterierollen erlauben einen schnellen und sicheren Wechsel.
- Das Schutzdach sorgt für Sicherheit und kann zur einfachen Befestigung von Zubehör verwendet werden.

STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

	NOM10P	NOH12PH
ALLGEMEINES		
Multifunktionales Farbdisplay	●	●
PIN-Code-Anmeldung, 99 Codes	●	●
Schlüsselschaltereingabe	○	○
Display inkl. Lenkranzeige	●	●
Bedienung von Antrieb und Hubfunktion auf der Hubgerüstseite	●	●
Bediener-Präsenzsensoren im Boden	●	●
Automatisches Kurvenkontrollsystem	●	●
Zweihandbedienung in geführten Gängen	●	●
Plattform mit LiftComfort und festen Gabeln	●	●
SecurGate-Tore	●	●
Warnleuchte	●	●
FÜHRUNG		
Schienenführung	○	○
Drahtführung	○	○
ABSEILVORRICHTUNG		
Abseilvorrichtung	●	●
Hoch spezifizierte Fluchtvorrichtung	○	○
UMGEBUNG		
Kühlhausausführung, mit rostgeschützten Achsen	●	●
Kühlhausausführung, 0°C bis -30°C	○	○
ANTRIEB, HUBSTEUERUNG		
Auf der Gabelseite	○	○
Auf der Gabel- und Hubgerüstseite	○	○
Zusätzliche Tasten für LiftComfort (Hubgerüstseite)	○	○
COMPUTERAUSRÜSTUNG		
Automatische Abmeldung	○	○
Service-Alarm	○	○
Batterie Kriechgeschwindigkeit	○	○
ANTRIEBS- UND HUBSPERRE		
Antriebssperre	○	○
Hubsperrung mit/ohne Neustart	○	○
SICHERHEIT		
Fingerschutz zum Hubgerüst hin	○	○
Torverriegelung, <1200 mm Plattformhöhe	○	○
Akustische Warnung bei geöffnetem Tor, >415 mm Plattformhöhe	○	○
Vorbereitet für Personenschutzsystem, PPS	○	○
Optionen für reduzierte Geschwindigkeit am Ende des Ganges	○	○

STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN


SONSTIGES	NOM10P	NOH12PH
Mini-Lenkrad	○	○
Licht in der Kabine, für Regale	○	○
Licht in der Kabine, für Innenbereich	○	○
Radio mit MP3	○	○
Wandler 24 - 12V, 8A, 96W Steckdose	○	○
12V DC Steckdose, Zigarettenanzünder-Steckdose	○	○
Gerätehalter, RAM-System, Größe C	○	○
Klappbares Fahrerpolster	○	○
Wandler 24 - 12V, 8A, 96W Steckdose	○	○
Komfortlüfter für den Fahrer	○	○
Zusätzlicher Stauraum in der Plattform	○	○

● Standard ○ Option




Kennzeichen		
1.1	Hersteller	
1.2	Typenbezeichnung des Herstellers	
1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin	
1.4	Bedienung: Geh-, Stand-, Sitz-Hubwagen	
1.5	Tragfähigkeit	Q (kg)
1.6	Lastschwerpunkt	c (mm)
1.8	Lastabstand von Mitte Vorderachse	x (mm)
1.9	Radabstand	y (mm)
Gewicht		
2.1b	Eigengewicht ohne Last & mit maximalem Batteriegewicht	kg
2.2	Achslast mit Last & maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite	kg
2.3	Achslast ohne Last & mit maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite	kg
Räder, Fahrwerk		
3.1	Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse	
3.2	Radabmessung, Fahrseite	(mm)
3.3	Radabmessung, Lastseite	(mm)
3.5	Anzahl der Räder, Last-/Fahrseite (x=angetrieben)	
3.7	Spurweite (Radmittelpunkt), Lastseite	b11 (mm)
Abmessungen		
4.2a	Höhe mit eingefahrenem Hubgerüst	h1 (mm)
4.4	Hubhöhe (ohne h9)	h3 (mm)
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h4 (mm)
4.7	Höhe Fahrerschutzdach	h6 (mm)
4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 (mm)
4.10	Höhe der Radarme	h8 (mm)
4.11	Zusatzhub	h9 (mm)
4.14	Fahrerplattform angehoben	h12 (mm)
4.15	Gabelhöhe, vollständig abgesenkt	h13 (mm)
4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)
4.20	Länge einschliesslich Gabelrücken	l2 (mm)
4.21	Gesamtbreite	b1 (mm)
4.22	Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)	s/e/l (mm)
4.24	Gabelträgerbreite	b3 (mm)
4.25	Gabellaußenabstand (min./max.)	b5 (mm)
4.26	Breite zwischen Radarme	b4 (mm)
4.27	Breite über Führungsrollen (min.)	b6 (mm)
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand (Gabeln gesenkt)	m2 (mm)
4.33a	Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 1000 x 1200 mm quer, Plattform oben/unten	Ast (mm)
4.34a	Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 800 x 1200 mm längs, Plattform oben/unten	Ast (mm)
4.35	Wenderadius	Wa (mm)
4.41	Umsetzgangbreite mit Palette 1000 x 1200 mm längs u. 200 mm Spiel	
Leistungen		
5.1	Fahrtgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s
5.3	Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s
5.8	Maximale Steigfähigkeit (mit/ohne Last)	%
5.9	Beschleunigung mit/ohne Last auf 10 m	s
5.10	Betriebsbremse	
E-Motor		
6.1	Fahrmotor, Leistung (60 min.)	kW
6.2	Hubmotor, Leistung (15%)	kW
6.3	Batterie nach DIN 43 531/35/36 A/B/C/nein	
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung	V/Ah
6.5	Batteriegewicht	kg
Sonstiges		
8.1	Art der Fahrsteuerung	
10.7	Geräuschpegel am Fahrerohr gemäß EN 12 053:2001 und EN ISO 4871 Arbeit LpAZ	dB(A)

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
NOM10P DUPLEX MAST	NOM10P TRIPLEX FREE LIFT MAST
Elektro	Elektro
Stand	Stand
1000	1000
600	600
125	204
1568	1568
2050kg + 96kg x h12 (m)	2260kg + 91.5kg x h12 (m)
1110/2800	1210/2910
1660/1250	1790/1330
Vul/Vul	Vul/Vul
250*105	250*105
150*55	150*55
8/1x	8/1x
806/906/1006	906/1006
h12/2+592	h12/3+637
3285-7185	4885-8035
h12+2140	h12+2160
2356	2356
215-h12	215-h12
175	175
775	775
3500-7400	5100-8250
90	90
3055	3135
1903	1982
970/1070/1170	1070/1170
70/147/1150	70/147/1150
560	560
450-800	450-800
n/a	n/a
1148-1814	1248-1814
25	25
Plattform oder Ladebreite + 125 mm Freiraum/jede Seite	Plattform oder Ladebreite + 125 mm Freiraum/jede Seite
Plattform oder Ladebreite + 125 mm Freiraum/jede Seite	Plattform oder Ladebreite + 125 mm Freiraum/jede Seite
1790	1790
3375	3450
11/11	11/11
0.21/0.32	0.26/0.37
0.4/0.4	0.43/0.45
7.1	7.1
6.3/5.8	6.3/5.8
Elektrisch	Elektrisch
2.7	2.7
8 (20%)	8 (20%)
BS	BS
24/560-775	24/560-775
500-700	500-700
Stufenlos	Stufenlos
66	66



Kennzeichen					
1.1	Hersteller		Cat Lift Trucks		
1.2	Typenbezeichnung des Herstellers		NOH12PH		
1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin		Elektro		
1.4	Bedienung: Geh-, Stand-, Sitz-Hubwagen		Stand		
1.5	Tragfähigkeit	Q (kg)	1250		
1.6	Lastschwerpunkt	c (mm)	600		
1.8	Lastabstand von Mitte Vorderachse	x (mm)	126		
1.9	Radabstand	y (mm)	1760		
Gewicht					
2.1b	Eigengewicht ohne Last & mit maximalem Batteriegewicht	kg	2950 kg + 97kg x h12 (m)		
2.2	Achslast mit Last & maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite	kg	1780/3510		
2.3	Achslast ohne Last & mit maximalem Batteriegewicht, Fahr-/Lastseite	kg	2390/1650		
Räder, Fahrwerk					
3.1	Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse		Vul/Vul		
3.2	Radabmessung, Fahrseite	(mm)	355*155		
3.3	Radabmessung, Lastseite	(mm)	150*55		
3.5	Anzahl der Räder, Last-/Fahrseite (x=angetrieben)		8/1x		
3.7	Spurweite (Radmittelpunkt), Lastseite	b11 (mm)	1006/1186		
Abmessungen					
4.2a	Höhe mit eingefahrenem Hubgerüst	h1 (mm)	h12/3+770		
4.4	Hubhöhe	h3 (mm)	5785-10285		
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h4 (mm)	h12+2160		
4.7	Höhe Fahrerschutzdach	h6 (mm)	2356		
4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 (mm)	215-h12		
4.10	Höhe der Radarme	h8 (mm)	175		
4.11	Zusatzhub	h9 (mm)	775		
4.14	Fahrerplattform angehoben	h12 (mm)	6000-10500		
4.15	Gabelhöhe, vollständig abgesenkt	h13 (mm)	90		
4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	3290		
4.20	Länge einschliesslich Gabelrücken	l2 (mm)	2139		
4.21	Gesamtbreite	b1 (mm)	1170/1350		
4.22	Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)	s/e/l (mm)	70/147/1150		
4.24	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	560		
4.25	Gabelaußenabstand (min./max.)	b5 (mm)	450-800		
4.27	Breite über Führungsrollen (min.)	b6 (mm)	1348-1814		
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand (Gabeln gesenkt)	m2 (mm)	25		
4.33a	Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 1000 x 1200 mm quer, Plattform oben/unten	Ast (mm)	Plattform oder Ladebreite + 125 mm Freiraum/jede Seite		
4.34a	Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 800 x 1200 mm längs, Plattform oben/unten	Ast (mm)	Plattform oder Ladebreite + 125 mm Freiraum/jede Seite		
4.35	Wenderadius	Wa (mm)	2020		
4.41	Umsetzgangbreite mit Palette 1000 x 1200 mm längs u. 200 mm Sicherheitsabstand	l8 (mm)	3606		
Leistungen					
5.1	Fahrtgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km/h	12/12		
5.2	Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.36/0.44		
5.3	Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	m/s	0.41/0.45		
5.8	Maximale Steigfähigkeit (mit/ohne Last)	%	6.2		
5.9	Beschleunigung mit/ohne Last auf 10 m	s	5.5/5.2		
5.10	Betriebsbremse		Elektrisch		
E-Motor					
6.1	Fahrmotor, Leistung (60 min.)	kW	5.9		
6.2	Hubmotor, Leistung (15%)	kW	11		
6.3	Batterie nach DIN 43 531/35/36 A/B/C/kein		DIN 43531 B		
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung	V/Ah	48/500-620		
6.5	Batteriegewicht	kg	890-1125		
Sonstiges					
8.1	Art der Fahrsteuerung		Stufenlos		
10.7	Geräuschpegel am Fahrerohr gemäß EN 12 053:2001 und EN ISO 4871 in Arbeit LpAZ	dB(A)	65		



NOM10P			
Hubgerüsttyp	h12 mm	h1 mm	h = h12-125+775 mm
	Plattformbodenhöhe	Höhe bei gesenktem Hubgerüst	Gabelhöhe LiftComfort angehoben
Duplex	3600	2392	4250
	4000	2592	4650
	4400	2792	5050
	4700	2942	5350
	5000	3092	5650
	5400	3292	6050
	5800	3492	6450
	6200	3692	6850
	6600	3892	7250
	7000	4092	7650
	7400	4292	8050
Triplex Freihub	5200	2370	5850
	5500	2470	6150
	6100	2670	6750
	6550	2820	7200
	7000	2970	7650
	7800	3237	8450
	8250	3387	8900

mL ≤ 25 mm	mL ≤ 25 mm	mL ≤ 25 mm
B=970	B=1070	B=1170
Q @ c = 400-600mm kg	Q @ c = 400-600mm kg	Q @ c = 400-600mm kg
1000	1000	1000
1000	1000	1000
1000	1000	1000
1000	1000	1000
1000	1000	1000
1000	1000	1000
-	1000	1000
-	1000	1000
-	-	1000
-	-	800
-	-	650
N/A	1000	1000
N/A	1000	1000
N/A	1000	1000
N/A	-	1000
N/A	-	800
N/A	-	650
N/A	-	600

Lastreduzierung durch gleichmäßige Lastverteilung entlang der Gabeln
Lastreduzierung auf Anfrage bei LSP > 600 mm
mL = Bodenfrieheit

Standardhubhöhen sind durch die Staplerbreite begrenzt. Daher wird die Resttragfähigkeit bei maximaler Standardhubhöhe für die relative Staplerbreite angezeigt. B = ist die Breite des Fahrgestells. Andere höhere Optionen sind möglich, unterliegen aber einer besonderen Konstruktion.

Hubgerüstleistung und Tragfähigkeit

- h1 Höhe bei gesenktem Hubgerüst
- h12 Hubhöhe
- h Gabelhöhe LiftComfort angehoben
- B Fahrgestellbreite
- Q Nenntragfähigkeit, Nennlast
- c Lastmitte (Abstand)

NOH12PH			
Hubgerüsttyp	h12 mm	h1 mm	h = h12-125+775 mm
	Plattformbodenhöhe	Höhe bei gesenktem Hubgerüst	Gabelhöhe LiftComfort angehoben
Triplex Freihub	6000	2770	6650
	6750	3020	7400
	7500	3270	8150
	(7750)	3353	8400
	8250	3520	8900
	(8500)	3603	9150
	9000	3770	9650
	9750	4020	10400
	(10000)	4103	10650
	10500	4270	11150

mL ≤ 15 mm	mL ≤ 15 mm
B=1170	B=1350
Q @ c = 400-600mm kg	Q @ c = 400-600mm kg
1250	1250
1250	1250
1250	1250
1100	1250
900	1250
850	1250
750	1250
-	1100
-	1000
-	900

() = Nicht-Standard-Hubgerüst, nur um die Tragfähigkeit anzuzeigen.
Alle Kapazitäten basieren auf VNA-Standardböden mit einer Bodenfrieheit von maximal 15 mm. Werden verstellbare Ösen auf mehr als 15 mm geändert, wird die Kapazität reduziert.

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

WGS2299(12/22) © 2022 MLE B.V. (Registrierungsnr. 33274459). Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK ihre jeweiligen Logos und "Caterpillar Corporate Yellow," sowie die hierin verwendete "Power Edge" und Cat "Modern Hex" Corporate und Product Identity, sind Warenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

HINWEIS: Leistungsspezifikationen können abhängig von den Standardfertigungstoleranzen, dem Zustand des Fahrzeugs, dem Reifenzustand, den Bodenbedingungen, der Anwendung oder der Betriebsumgebung variieren. Gabelstapler sind unter Umständen mit nicht serienmäßigen Optionen abgebildet. Besondere Leistungsanforderungen und lokal verfügbare Konfigurationen sollten Sie mit Ihrem Cat Lift Trucks Händler besprechen. Cat Lift Trucks verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserung. Aus diesem Grund können bestimmte Materialien, Optionen und technische Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



DOWNLOAD
BROCHURE



WATCH
VIDEOS



DOWNLOAD
OUR APP

