

NOL10P

ÉLESÍTSEN A TELJESÍTMÉNYEN

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

2. SZINTIG KOMISSIÓZÓ 24V-OS TARGONCA 1.0 TONNA TEHERBÍRÁSSAL



A 2. SZINT ELÉRÉSÉT LEHETŐVÉ TEVŐ EXTRA FUNKCIÓNAK

ÉS A TOVÁBBI OPCIOKNAK KÖSZÖNHETŐEN A GÉP
HATÉKONYSÁGA ÉS TERMELÉKENYSÉGE JAVUL.
VÁLASSZON AZ 1.2 VAGY 1.8 M MAGASRA
EMELHETŐ PLATFORMOKBÓL, ÍGY AKÁR 2.8 VAGY
3.4 M MAGASAN LÉVŐ TÁRGYAKAT IS ELÉR.



NOL10P 1200mm Emelhető kezelőplatform.



NOL10P 1800mm Emelhető kezelőplatform.



A modern, kezelőbarát kezelőelemek jobbkezes működtetést tesznek lehetővé, mely anatómiaiailag kiválóan illeszkedik, pozíciója állítható, a kapaszkodást és támaszkodást is segíti. Ezáltal a gép kényelmesen és precízen működtethető. A bal kéz ezalatt szilárdan kapaszkodhat a közepes méretű kormánykerékbe.



A piacon elérhető legalacsonyabb fellépő magassággal időt és fáradságot takaríthat meg. A gyors be- és kilépést a teljes padlóra kiterjedő jelenlét érzékelő is segíti, melyet párnázott, csúszásmentes szőnyeg egészít ki.



Az LiftComfort és az oldalsó SecurGate korlárendszer 1.8 m platform esetén az alapkivitel részét képezik, 1.2 m emelés esetén opcionális. Az árukigyűjtő konténert így kényelmes magasságra lehet felemelni. A targonca működése, nyitott korlátok esetén 1.2 m felett letilt.



A többfunkciós színes kijelző egyértelmű információkat nyújt a kezelőnek a targonca állapotáról, valamint az esetleges riasztásokról vagy figyelmeztetésekről. Max. 99 felhasználói kód állítható be és rendelhető hozzá három előbeállított teljesítményszinthez, a POWER, ECO és EASY módhoz. A kezelők gyorsan válthatnak a számukra engedélyezett teljesítménymódok között, így alkalmazkodva a különböző anyagmozgatási feladatokhoz.

ALACSONYABB FENNTARTÁSI KÖLTSÉG

- A korszerű AC hajtásoknak köszönhetően a motorok nagy nyomatékkal és hatásfokkal, jobb szabályozási jellemzőkkel rendelkeznek, és ezzel párhuzamosan karbantartási igényük is minimális.
- Az illetéktelenek általi használatot PIN-kódos indítás akadályozza meg.
- A többfunkciós színes kijelző egyértelmű információkat nyújt a kezelőnek.
- A gépet ECO üzemmódba kapcsolva, mozgása kicsit lassabb lesz, viszont energiafogyasztása jelentősen (közelítőleg 5-6%-kal) alacsonyabb.
- A motor, akkumulátor és más komponensek könnyű elérése gyorsítja az ellenőrzéseket és szervizmunkákat.

PÁRATLAN TERMELÉKENYSÉG

- Emelhető kezelőplatform – maximum 1.2 vagy 1.8 m – mellyel gyorsan és könnyen el lehet érni 2.8 vagy 3.4 m magasságot, így a komissiózás gyorsabb és hatékonyabb.
- LiftComfort – standard 1.8 m-es, és opcionális 1.2 m magas kezelőállás esetén – melynek segítségével az árukigyűjtő eszközt kényelmes magasságba lehet emelni, így a kigyűjtött árut gyorsan át lehet rakodni.
- A kezelő gyorsan válthat a számára engedélyezett teljesítménymódok között, így alkalmazkodva a különböző anyagmozgatási feladatokhoz.
- Az akkumulátor lemerülés kijelző (BDI) segíti a töltés tervezését a munka minimális zavarása mellett.



BIZTONSÁG ÉS ERGONÓMIA

- A kétrészes kezelőpanel a vázba van integrálva, így a targonca rövidebb, kompaktabb, viszont a kezelő számára több hely áll rendelkezésre.
- A jobbkezes kezelőelem, mely anatómiailag kiválóan illeszkedik, pozíciója állítható, a kapaszkodást és támaszkodást is segíti. Ezáltal a gép kényelmesen és precízen működtethető. A bal kéz ezalatt szilárdan kapaszkodhat a közepes méretű kormánykerékbe.
- A kezelőt érzékelő szenzor a teljes padlólemezre kiterjed, a nagy tapadású padlószőnyeg minden testhelyzetben kényelmes kezelést tesz lehetővé. A fülkébe történő be- illetve az abból történő kilépés könnyen, akadálymentesen történik, mivel a gépen nincs hagyományos lábkapcsoló.
- A piacon elérhető legalacsonyabb fellépő (160 mm) növeli a kezelő kényelmét – éves szinten 6,204 m-el kevesebbet kell fellépnie, összehasonlítva egy átlagos géppel.
- Az opcionális komfort párnázás az LiftComforttel felszerelt gépeken a kényelmes helyzethez állítható legyen szó állásról vagy ülésről.
- A fülke mérete és alakja a komfort jegyében került optimalizálásra, így a kezelőelemek könnyen elérhetők, miközben a targoncavezető háta szilárdan feltámaszkodik.
- Az automatikus sebességcsökkentés a kormány kitérítésének szögéhez és a kezelőállás magasságához állítja a megengedett sebességet így a kanyarodások és emelések biztonsága növekszik.
- A SecurGate oldalsó kapus rendszer – mely 1.8 m magas kezelőállás esetén az alapkitétel része, 1.2 m emelés esetén opcionális – csökkenti a lezuhanás kockázatát, legyen szó bármely magasságról, és megakadályozza a targonca használatát, ha a korlátok nyitva vannak 1.2 m emelés felett.
- A kilépésre figyelmeztető hangjelzések és a kijelzőn megjelenő üzenetek (csak 1,8 m-es platform esetén) bekapcsolnak, ha a kezelőállás az alsó helyzet felett van.
- Több tárolórekesz is segíti a kezelőt, hogy minden a keze ügyében legyen, így nem fordulhat elő a fülkében veszélyes rendetlenség.
- A poweRamic oszlop javítja a kilátást így a gép biztonsága és pontossága is növekszik.
- Az acél akkumulátor görgők gyors és biztonságos cserét tesznek lehetővé.
- Az opcionális védőtető tovább növeli a biztonságot és megkönnyíti a tartozékok rögzítését.

STANDARD FELSZERELTSÉG ÉS OPCIÓK

	NOL10P, EMELHETŐ KEZELŐPLATFORM 1200mm	NOL10P, EMELHETŐ KEZELŐPLATFORM 1800mm
ÁLTALÁNOS		
Multifunkciós színes kijelző	●	●
PIN-kódos bejelentkezés, 99 kódhely	●	●
Kulcsos kapcsolós indítás	○	○
Haladás és emelés kezelőelemei az oszlop oldalán	●	●
Kezelő jelenlét érzékelő a padlóban	●	●
Ívmenet szabályozás	●	●
SecurGate korlátok	○	●
Figyelmeztető fények	●	●
Akkumulátor acélgörgőn	●	●
MUNKAKÖRNYEZET		
Hűtőházi kivitel rozsdálló tengelyekkel	●	●
Hűtőházi kivitel, 0 °C és -30 °C között	○	○
HALADÁS, EMELÉS KEZELŐELEMEI		
LiftComfort	○	●
LiftComfort extra gombok (oszlop oldal)	○	○
Gyalogkísérő kezelés, hajtás + LiftComfort gomb	○	○
BIZTONSÁG		
Védőtető	○	○
Korlát reteszelés, <1200 mm kezelőállás magasság esetén	○	○
Korlát nyitása figyelmeztető hangjelzést ad, >415 mm kezelőállás magasság esetén	○	○
EGYÉB		
Növelt haladási sebesség, 12km/h	○	○
Mini kormánykerék	○	○
Állvány világítás a fülkében	○	○
Fülke belső világítás	○	○
Rádió és MP3 lejátszó	○	○
24 - 12V átalakító, 8A, 96W kimenő teljesítmény	○	○
12V/8A DC csatlakozó aljzat, szivargyújtóról	○	○
Készülék tartó, RAM rendszerű, C méret	○	○
Lehajtható párnázott felület	○	○
24 - 12V átalakító, 8A, 96W kimenő teljesítmény	○	○
Komfort ventilátor a kezelő számára	○	○
Extra tárolótér a kezelőálláson	○	○

1) Állítható villák esetén, a teherbírás max. 900 kg 600 mm teher súlypont esetén

$Ast = Wa + R + a$
 Ast = Munkafolyosó szélesség
 Wa = Fordulókör sugár
 a = Biztonsági távolság = $2 \times 100 \text{ mm}$
 $R = \sqrt{(l6 + x)^2 + (l12 / 2)^2}$

NOL10P, 1200mm emelhető kezelőállás						Nincs LiftComfort, rögzített villák	LiftComfort-tel, (Stroke LiftComfort 720 mm)	
Oszloptípus	h12 mm	h1 mm	h4 mm		c mm		Rögzített villák	Állítható villák
	Kezelőállás padló magasság	Összecsukott oszlop magassága	Magasság kitolt oszloppal	Villamagasság	Tehersúlypont távolsága	Q kg	Q kg	Q kg
Simplex	1200	1630 (oszlopok)	2670	H12-70 = 1130 nincs LiftComfort	400-600	1000	-	-
				H12-70+720 = 1850 van LiftComfort	400-600	-	1000	n/a
					400-500	-	1000	1000
					600	-	1000	900

NOL10P, 1800mm emelhető kezelőállás						LiftComfort-tel, (Stroke LiftComfort 720 mm)	
Oszloptípus	h12 mm	h1 mm	h4 mm		c mm	Rögzített villák	Állítható villák
	Kezelőállás padló magasság	Összecsukott oszlop magassága	Magasság kitolt oszloppal	Villamagasság	Tehersúlypont távolsága	Q kg	Q kg
Simplex	1800	2276	3790 (oszlopok)	H12-70+720= 2450	400-600	1000	n/a
					400-500	1000	1000
					600	1000	900

Oszlop jellemzői és teherbírása

h1 magasság összetolt oszloppal

h4 magasság kitolt oszloppal

h12 emelési magasság

Q Teherbírás, emelt teher

c Tehersúlypont (távolság)

A terhelési adattábla a villákon egyenletesen elosztott teher esetén érvényes







Legyen bármilyen anyagmozgatási igénye, a Cat lift truck forgalmazói hálózata erre tud megoldást.

Forgalmazói hálózatunkat folyamatosan fejlesztjük, a kiválasztásnak, fejlesztésnek és támogatásnak köszönhetően nemcsak a legjobb terméket, de a hozzá tartozó szolgáltatást, tanácsadást, támogatást is a legmagasabb színvonalon szolgáljuk.



info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

WHSC2298(12/22) © 2022 MLE B.V. (nyilvántartási szám: 33274459). Minden jog fenntartva. A CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK logója, a 'Caterpillar Corporate Yellow' és a 'Power Edge' és Cat 'Modern Hex' kereskedelmi arculata, valamint a vállalati és termékazonosítók a Caterpillar védjegyei, melyek engedély nélküli használata tilos.

FIGYELMEZTETÉS: A teljesítmény-előírások a szabványos gyári túrések, a targonca állapota, a gumibroncsok típusa, a padozat típusa, az alkalmazás módja, valamint a működési környezet függvényében változhatnak. Lehetséges, hogy a gépek nem sztereotipusban láthatók. Kérjük, konzultáljon Cat targonca értékesítőjével a nem szokványos működési körülményekről, a rendelkezésre álló konfigurációkról, valamint a speciális teljesítményi igényekről. A Cat Lift Trucks cég filozófiájára jellemző a folyamatos termékfejlesztés, ebből kifolyólag egyes anyagok, opciók és műszaki adatok értesítés nélkül is változhatnak.



**DOWNLOAD
BROCHURE**



**WATCH
VIDEOS**



**DOWNLOAD
OUR APP**

