

EP14-20A(C)N(T), EP25-35(C)N, EP40-55(C)N(H)



ADJON LENDÜLETETA CÉGÉNEK

ELEKTROMOS TARGONCÁK
1.4 - 5.5 TONNA



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, TARTÓS ÉS RUGALMAS FELHASZNÁLHATÓSÁGOT BIZTOSÍT

3 TÁMASZÚ KIVITEL

MODELL	TEHERBÍRÁS (tonna)	FESZÜLTÉG (V)	TEHER KÖZÉPPONT (mm)	FÜLKE OPCIÓN
EP14ANT	1.4	48	500	IGEN
EP16ACNT	1.6	48	500	IGEN
EP18ACNT	1.8	48	500	IGEN
EP16ANT	1.6	48	500	IGEN
EP18ANT	1.8	48	500	IGEN
EP20ANT	2.0	48	500	IGEN

4 TÁMASZÚ KIVITEL

MODELL	TEHERBÍRÁS (tonna)	FESZÜLTÉG (V)	TEHER KÖZÉPPONT (mm)	FÜLKE OPCIÓN
EP16ACN	1.6	48	500	IGEN
EP18ACN	1.8	48	500	IGEN
EP16AN	1.6	48	500	IGEN
EP18AN	1.8	48	500	IGEN
EP20AN	2.0	48	500	IGEN
EP25N	2.5	80	500	IGEN
EP25CN	2.5	80	500	IGEN
EP30N	3.0	80	500	IGEN
EP30CN	3.0	80	500	IGEN
EP35N	3.5	80	500	IGEN
EP40N	4.0	80	500	IGEN
EP45N	4.5	80	500	IGEN
EP50CN	5.0	80	500	IGEN
EP50N	5.0	80	500	IGEN
EP50NH	5.0	80	600	IGEN
EP55NH	5.5	80	600	IGEN

A Cat® lift Trucks legújabb elektromos homlokvillás sorozata minden igényt kielégít, hiszen működése megbízható valamint adaptív, tartós kivitelű – melyet a kiváló ügyfélszolgálat egészít ki.

Legyen szó bármilyen műszakrendről, feladatról vagy munkakörnyezetről, mi teljes körű megoldást kínálunk Ügyfeleink számára.



TARTALOMJEGYZÉK	OLDAL
A KEZELŐRE ÉPÍTVE	4
ADAPTÍV ÉS GAZDASÁGOS	5
EPA(C)N(T) SOTOZAT – ERŐ ÉS AGILITÁS	6
1.4 - 2.0 TONNA – 3 & 4 TÁMASZÚ, 48V-OS TARGONCÁK	
EP(C)N SOROZAT – MAGAS TERMELÉKENYSÉG	10
2.5 - 3.5 TONNA – 4 TÁMASZÚ, 80V-OS TARGONCÁK	
EP(C)N(H) CSALÁD – KITŰNŐ HATÁSFOK NAGY IGÉNYBEVÉTELNÉL IS	12
4.0 - 5.0 TONNA – 4 TÁMASZÚ, 80V-OS TARGONCÁK	
AZ ALKALMAZÁSI IGÉNYEKRE SZABOTT FÜLKE	14
AZ ÜZEMIDŐ MAXIMALIZÁLÁSA	15
TELJESKÖRŰ MEGOLDÁS BÁRMILYEN KIHÍVÁSRA	15

ELŐNYÖK AZ ÖN VÁLLALATA SZÁMÁRA

Ez a gép mind megtérülés, mind alacsony üzemeltetési költségek szempontjából verhetetlen megoldást jelent. Különösen a hatékonyság, teljesítmény, tartósság és a könnyű karbantarthatóság szempontjait is figyelembe véve.

Ezek a gépek a legnehezebb körülmények között is megállják a helyüket, programozásuk egyszerű; jól kezelhetők, így sok feladatra alkalmazhatók.

Az Ön Cat® targonca forgalmazója segít a gépek közül az optimális típus meghatározásában, és abban is, hogy az anyagmozgatás termelékenyen és jövedelmezően.

A KEZELŐRE ÉPÍTVE

Egy vállalaton belül az emberek biztonsága a legértékesebb. Önhöz hasonlóan mi is kiemelten szem előtt tartjuk a kezelők igényeit – mely által a termelékenység is növekszik. Itt csak néhány olyan jellemzőt soroltunk fel, mely a kezelő számára kényelmet és jó kezelhetőséget biztosít, így munkáját a lehető leghatékonyabban tudja végezni.

- Finom, csendes, precízen végezhető működtetés
- Jó kilátás minden irányban
- Rendezett tér a lábak számára
- Állítható csillapított ülés, és dönthető kormányoszlop
- Könnyen elérhető, és működtethető kezelőelemek
- Informatív, egyszerűen leolvasható műszerfal
- Akadálytalan fel-/leszállás az alacsony fellépőnek és a kézre álló fogantyúknak köszönhetően



ADAPTÍV ÉS GAZDASÁGOS

A teljesítmény és a hatékonyság minden feladatra teljeskörű programozással optimalizálható, illetve az előre beállított üzemmódok egyszerűen ki is választhatók. A profit maximalizálásához a teljesítmény és a gazdaságossági paramétereket megfelelően egyensúlyban kell tartani.



KÖZPONTI RAKTÁR

NORMÁL RAKTÁR

- Közepes gyorsulás, közepes haladási és emelési sebességek.



RAKODÓHELYEK

NAGY TELJESÍTMÉNY

- Nagy gyorsulás, gyors haladási és közepes emelési sebességek.



HOSSZÚ MŰSZAKOK

GAZDASÁGOSSÁG

- Kis gyorsulás, alacsony haladási és közepes emelési sebességek.



KÜLTÉRI ALKALMAZÁS

HOSSZÚ SZÁLLÍTÁSI UTAK

- Lassú gyorsulás, nagy haladási és közepes emelési sebességek.



ÁRUBEÉRKEZÉS

RÖVID CIKLUSOK

- Nagy gyorsulás, alacsony haladási és közepes emelési sebességek.

TELJES RUGALMASSÁG, ALACSONY ÜZEMELTETÉSI ÖSSZKÖLTSÉG

A még rugalmasabb alkalmazhatóság érdekében számos targoncánkhoz paneles fülke, valamint a fő alkatrészek számára plusz védelem választható – így bel- és kültéren is kényelmes, megbízható lehet az üzemeltetés.

Targoncáink mellett, hogy alacsony energiafogyasztásuk miatt napról napra pénz takarítható meg velük, egyéb jellemzőikkel is hozzájárulnak az üzemeltetési összköltség csökkentéséhez. Ilyen jellemzők többek között:

- Víz- és szennyeződéstől védett részegységek
- Alacsony karbantartás igényű tárcsafékek
- Tartós anyagok és konstrukciók alkalmazása
- Hosszú karbantartási időszakok





1.4 - 2.0 TONNA | 48V

ERŐ ÉS AGILITÁS

3 VAGY 4 KERÉKEN

A kompakt felépítésnek, bámulatos manőverező képességnek és intelligens irányítórendszernek köszönhetően ezek a targoncák automatikusan a legjobb választást jelentik, ha a berendezésnek szűk helyen kell üzemelni. Ideális eszközt jelent konténerek, tehergépjárművek, bejárható állványok és olyan egyéb rakodási valamint raktározási feladatokra, ahol szűk helyen kell nagy intenzitású munkát végezni. A targonca ugyanis gyorsan képes működési jellemzőinek megváltoztatására, így gyorsan adaptálódik a kezelőhöz és a munkakörnyezet kihívásaihoz. Kivitelüknek köszönhetően durva, nedves, szennyezett vagy poros környezetben is megállják a helyüket.

TIPIKUS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Élelmiszeripar és italgégyártás valamint nagykereskedelem
- Halászat és halfeldolgozás
- Vegyipar, textil- és gumigyártás
- Általános és hűtött raktárak, tárolóterek
- Általános és nehézgyártás
- Elektromos berendezések gyártása

A targonca kezelőjére hangolva

Hogyan képes egy targonca megérteni és azonnal reagálni a kezelőjére? Hogyan képes egy targonca eldönteni, hogy mi a legjobb adott situációban? Ezeknek a kérdéseknek a teljes körű, részletes megválaszolása hosszú magyarázatot igényelne elektronikus szabályozó egységekről, szenzorokról, a felhasznált szoftverekről, valamint különböző algoritmusokról.

Azért, hogy időt takarítsunk meg fókuszáljunk a továbbiakban ennek a technológiának az előnyeire. Röviden: a vezetést és teherkezelést könnyebbé, egyenletesebbé, biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi. Ezáltal a kezelőnek az

az érzése, hogy a targoncát hozzá hangolták, így jó kedvvel, magabiztosan, nagy teljesítményt elérve tud dolgozni.

A Cat EP14-20A(C)N(T) vezetési élménye a Responsive Drive System (RDS) rendszerrel kezdődik. Ez figyelve a pedál helyzetét azonnali beavatkozást okoz annak mozgásával szinkronban, a targonca számára a teljesítmény paramétereket módosítva. Minden beavatkozás finoman irányítható, ide értve a kanyarodást, indítást és megállást.

Optimalizált kormányzás

Egy másik rendszer a kormányáttételt változtatja folyamatosan. Ha a targonca nagy sebességgel halad, a kormány érzékenysége csökken, illetve az ellenállása is növekszik, így nincs szükség állandó korrekcióra menet közben. Alacsony sebességek esetén a kormány könnyebben forgathatóvá és érzékenyebbé válik, így a precíz manőverek végrehajtása könnyebb.

Fordulás esetén a targonca a fejlett ívben haladási rendszert alkalmazza, mely a két első kerék hajtómotort és a hátsó tengely kormánymotorját hangolja össze, így a gép a lehető legmagasabb biztonságos sebesség elérésére képes. Ugyanez a rendszer végzi az ellensúly tehetetlenségére vonatkozó szabályozást is, így egyenesbe visszatérés után sem tér ki oldalra. Ebben az esetben a rendszer a felborulás ellen véd.

A gép lágyan és fürgén képes manőverezni a dupla '4-kerék kormányzásnak' köszönhetően. A +100°-ban elfordulni képes hátsó tengelynek köszönhetően a targonca úgy tud oldalra elmozdulni, hogy nem tapasztalható ellenmozgás. A nagyobb mozgékonyág érdekében a targonca opcionális 360°-os kormányzással is rendelhető. Ennek köszönhetően a targonca folyamatosan, megállás nélkül képes 180°-os menetirányváltásra, ami a teher stabilitását is segíti.

3 TÁMASZÚ, 48V MODELLEK

MODELL	TEHERBÍRÁS (tonna)	FESZÜLTÉG (V)	TEHER KÖZÉPPONT (mm)
EP14ANT	1.4	48	500
EP16ACNT	1.6	48	500
EP18ACNT	1.8	48	500
EP16ANT	1.6	48	500
EP18ANT	1.8	48	500
EP20ANT	2.0	48	500

4 TÁMASZÚ, 48V-OS MODELLEK

MODELL	TEHERBÍRÁS (tonna)	FESZÜLTÉG (V)	TEHER KÖZÉPPONT (mm)
EP16ACN	1.6	48	500
EP18ACN	1.8	48	500
EP16AN	1.6	48	500
EP18AN	1.8	48	500
EP20AN	2.0	48	500





1.4 - 2.0 TONNA | 48V

Intelligens hidraulika

A teher érzékelővel felszerelt hidraulika rendszer automatikusan az emelt teherhez állítja be magát, lehetővé téve a precíz teherkezelést.

(Az intelligens hidraulikát nem tartalmazó gépek esetén, az emelés és süllyesztés a teher nagysága függvényében változik.) Ezen kívül a külön is működtethető hidraulikus funkciók elektronikus szabályozással rendelkeznek (érintéssel működtethető kezelőelemek esetén), így a mozgási jellemzők függetlenek maradnak az emelt tehertől.

Emelés során a passzív lengéscsillapítás szabályozó funkció alapbeállítás esetén működik. A passzív lengéscsillapítás során a rögzítőfék nyit, így a lengés energiáját a teljes targonca tömeg nyeli el. Az oszlopszerkezetnek és az alacsony súrlódású oldalmozgatóknak köszönhetően a lengések, rázkódások és a zaj minimális szinten maradnak.

Opcionálisan 2 és 3.5 m emelési magasság között (alapkivételben 3.5 m felett), a hidraulikus rendszer teljesítménye automatikusan módosításra kerül, így a gép mozgása stabilabb és nyugodtabb. Egy hasonló automatikus hangoló funkciónak köszönhetően a targonca gyorsulása azokon az emelési magasságokon csökken. Ez a szabályozó rendszer csökkenti a lengéseket és az oszlop deformációját.

Tökéletes pozicionálás

A nagy méretű kezelőfülke minden testalkatú kezelő számára gyors és könnyű be- és kiszállást tesz lehetővé. Az ülés és a kormányoszlop szokatlanul nagymértékben állítható, így tökéletes kezelési helyzetet biztosít minden kezelő számára.

A fülkéből a döntött, keskeny műszerfal szabad előre, lefelé és oldalirányú kilátást tesz lehetővé, anélkül, hogy a kezelőnek hajolnia kellene. Az egy csatlakozású kormánykerék és a speciális szabademelő henger tovább segíti a kilátást.

Az ergonómiát az állítható kartámla beépített érintéssel vezérelhető kezelőelemekkel és a kis erő kifejtést igénylő pedálok tovább javítják. A targonca egy érdekes fejlesztést is tartalmaz, a kormánygomb szinkronizáló rendszert. Ennek köszönhetően a kormánykerék automatikusan visszatér a kényelmes 8 óra irányú pozícióba, ha a kezelő egyenesen halad – még ha a kormánykerék túl is less fordítva.

A feladatra illesztve

Ha a legszűkebb helyen is működni képes gépre van szükség, a kompakt (C) vázas berendezést érdemes választani a három- (T) vagy négykerekű gépek közül. A háromkerekű targoncák, melyek fordulási sugara különösen alacsony ideális gépet jelent intenzív ingaciklusok esetén, ha a rendelkezésre álló hely különösen szűkös.

A sok opcionális jellemző lehetővé teszi, hogy a targonca optimálisan illeszthető legyen az alkalmazáshoz. Ezek közé tartozik a kiválóan átlátható védőtető. A tető hátsó része erősített acélszerkezet, az eleje pedig egy teljesen átlátható polikarbonát üvegréteggel, mely ellenáll a karcoknak és az elszíneződésnek.





LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- A nagy hatásfokú, magas fordulatszámú motorok nagyobb precizitást jelentenek a gyorsítás szabályozására, alacsony sebességen nagyobb nyomatókat biztosítanak, illetve energiafogyasztásuk is alacsony.
- Az elektronikus működtetésű mágneselektronikus fék kevésbé szervizigényes, miközben hatásfoka magas.
- Az akkumulátor szekrény könnyen elérhető, meggyorsítja a szervizt és a cserét.
- A moduláris felépítésnek köszönhetően a targoncára további komponensek felszerelése illetve ezek cseréje egyszerű. Ez a védőtető és fülke kivitelekre is vonatkozik.
- A Responsive Drive System (RDS) rendszer a targonca menetjellemzőit gyorsan a pedál állásához igazítja, melynek köszönhetően minden mozgás, így az elindulás és megállás is lágyan történik.
- A kormányáttétel és a kormányzáshoz szükséges erő állandóan változik, folyamatosan a változó sebességhez igazodva.
- A korszerű ívben haladást szabályozó rendszer a két hajtott első kereket és a hátsó kormányzott kereket optimálisan hangolja össze, stabilizálva a gyors oldalirányú ellensúly mozgásokat, illetve megakadályozza a gép továbbfordulását nagy sebességű kanyarodások után.
- A két hajtott keréssel rendelkező '4-kerék kormányzás' +100°-ban elfordulni képes hátsó kormányzott tengellyel lágy és gyors mozgást tud megvalósítani, melynek során a targoncán nem tapasztalható ellenmozgás.
- A teherérzékelő hidraulika automatikusan az emelt teherhez igazítja a jellemzőit, így a precíz szabályozás megmarad.
- A passzív lengéscsillapítás az emelés során az automatikus rögzítőféket nyitja, így a lengések energiáját a teljes váz nyeli el.
- Alapkitételben a targonca gyorsulása és a hidraulikus funkciók működési jellemzői 3.5 m emelés felett automatikusan csökkentve lesznek. Opcionálisan ezt 2 m emelésre is lehet állítani.
- A targoncát előzetesen ECO és PRO módba lehet állítani, így különböző kezelőkhöz és feladatokhoz igazítható, ezen kívül a szerviz egyedi beállításokat is el tud végezni.
- A döntött, keskeny műszerfal, az egy csatlakozású kormánykerék és az optimalizált szabademelő munkahenger maximalizálja az előre, lefelé és oldalirányú kilátást.
- Az optimalizált rugóerővel rendelkező érintéssel működő hidraulika funkciók az állítható kartámlán tökéletesen ergonomikus munkafeltételeket biztosítanak, mely a testalkathoz igazodik és szabad mozgást tesz lehetővé.
- A kezelő jelenlétét érzékelő Presence Detection System+ automatikus rögzítőféket, rámpán visszagurulás-gátlást, illetve – ha a kezelő nincs az ülésben – a haladás és hidraulika funkciókat letiltja.
- Opcionális Li-ion akkumulátorok, melyek a hagyományos ólom-sav akkumulátorokhoz képest hosszabb élettartamot, hosszabb üzemidőt, és alacsonyabb karbantartási költségeket kínálnak.



2.5 - 3.5 TONNA | 80V

INTENZÍV TERMELÉKENYSÉG

Ezek a gépek olyan esetekben jelentenek ideális megoldást, amikor a robbanómotoros targoncáknak megfelelő teljesítményszintű gépre van szükség, azonban káros anyag kibocsátás nem megengedett. Ezek a targoncák intenzív munkavégzésre és nehéz munkakörülményekre készültek, így segítségükkel nemcsak termelékeny munkavégzés történhet, hanem egyidejűleg a gép vezetése is örömet jelent, köszönhetően a nagy mozgékonyaságnak, a beépített intelligenciának és komfortnak.

TIPIKUS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Élelmiszer- és italgyártás és nagykereskedelem
- Papírgyártás és nagykereskedelem
- Öntödék
- Vegyipar, textil- és gumiipar
- Általános- és nehézgép gyártás

Mozgékonyaság és intelligencia

A tökéletes targoncának állandóan, a környezeti feltételek változásának megfelelően, tudnia kell módosítani a működési jellemzőit. Ehhez a gépnek intelligens, automatikus, adaptív működést kell megvalósítani, mely téren ez a targonca elődeihez képest jelentősen magasabb színvonalat képvisel. Az adaptív sebesség szabályozás, mely a Responsive Drive System (RDS) része, felismeri, hogy a kezelő hogyan kíván beavatkozni az egyes pillanatokban. A gép ugyanis a gyorsítópédál és a hidraulikus kezelőelemek mozgása függvényében automatikusan beállítja a gép optimális üzemmódját. Az RDS rendszer ezen kívül minden gyorsítást, lassítást és más mozgást is lágyabbá tesz.

A hagyományos kanyar üzemmódokkal szemben a targonca intelligens, szabályozott kanyarodása a gép sebességét a természetes érzetnek megfelelően, kényelmes szintre csökkenti. A rendszer a kanyarodás elején csak kismértékű csökkentést alkalmaz, illetve olyan lágyan érzékeli a kormányzást, hogy a kezelő nem érzékel hirtelen váltást illetve dőlést a kanyarodás során. A targonca nagy előnye még versenytársaival szemben az új generációs,

4 TÁMASZÚ KIVITEL, 80V MODELL

MODELL	TEHERBÍRÁS (tonna)	FESZÜLTÉS (V)	TEHER KÖZÉPPONT (mm)
EP25N	2.5	80	500
EP25CN	2.5	80	500
EP30N	3.0	80	500
EP30CN	3.0	80	500
EP35N	3.5	80	500

két hajtott kerékkel rendelkező, mind a 4 kerék mozgását összehangoló kormányrendszer, mely a targonca manőverező képességét jelentősen növeli. A hátsó tengely +100°-os elfordulási lehetősége a szabályozott kanyarodással együtt kis ívek lágy bevételeit teszi lehetővé. Hátramenet esetén a targonca egyből fordul, nincs szükség előzetes hátra toló mozgásra. A targoncát valójában az első tengely kormányozza, mely egyedi jellemző. A nagyobb mozgékonyaság és könnyebb kezelhetőség mellett a hátsó tengely igénybevétele és a rajta lévő abroncsok kopása is kisebb.

Kényelmes kezelés

A fülke tágas, komfortos, a benne lévő berendezések ergonomikus elrendezésének köszönhetően a kezelő munkája során kis erőfeszítés és mozgások is elegendők. A fülke főbb jellemzői a sík, akadálymentes padló, az állítható ülés és kormánykerék, az optimális szögbe állított pedálok, és a legjobb kilátás elérése érdekében speciálisan kialakított műszerfal és ellensúly. A teljes mértékben áttervezett, állítható kartámla az új progresszív hidraulikus kezelőelemeket és a hozzá kapcsolt funkciókat kényelmesen, a kezelő ujjával is működtethetővé teszi. A fülkébe történő beszállás és a kiszállás egyaránt egyszerű, köszönhető a nagyméretű magas fellépőnek a hosszú kapaszkodónak, és az íves akkumulátor fedélnek, mely gyors, folyamatos mozgást tesz lehetővé.

A kezelő számára a színes kijelző teljes körű információt biztosít, ezt különböző szövegekből egyaránt jól lehet látni. Az üzenetek a kezelő saját nyelvén érthető formában jelennek meg, melyet a szimbólumok tesznek még érthetőbbé. A gépen egy két állású kulcsos kapcsoló is található, melynek segítségével a gépet ECO vagy PRO üzemmódba lehet kapcsolni, így a targoncát a kezelő tapasztalatához, illetve alacsony energia fogyasztást, valamint dinamikus mozgást igénylő feladatokhoz lehet igazítani.





LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- Responsive Drive System (RDS) rendszer adaptív sebesség szabályozással, mely lehetővé teszi a targonca jellemzőinek beállítását a gyorsítópédál és a kezelőelemek működtetési sebessége függvényében. Ezzel a gép működése a kezelő igényeihez igazodik, valamint lágy elindulás és megállás érhető el.
- Az intelligens, szabályozott kanyarodásnak köszönhetően a kanyarodás természetes érzetet kelt, a targonca nem dől, viszont a termelékenysége sem csökken.
- A két állású kulcsos kapcsoló lehetővé teszi kezdők számára az ECO üzemmódot kezdő targoncavezető, illetve energiatakarékos üzem esetén. A PRO üzemmód gyakorlott kezelők számára, valamint nagy teljesítmény igény esetén alkalmazható. Ezen kívül további opcionális beállítások is elérhetők, hogy a targoncát pontosan az igényekhez lehessen szabni.
- Új generációs, két hajtott kerékkel rendelkező, mind a 4 kerék mozgását összehangoló, sebesség szabályozással rendelkező kormányrendszer. A hátsó tengely +100°-os elfordulási lehetősége, azonnali, kényszermozgás nélküli kanyarodást tesz lehetővé. A kormányzás az első kerekek forgásának szabályozásával történik, melynek köszönhetően a targonca páratlanul jól manőverezhető, vonóereje jobb, és az abroncsok élettartama is magasabb.
- Teljesen színes, időjárásálló, a kilátást nem akadályozó kijelző, melyen az üzenetek a kezelő saját nyelvén jelennek meg. Kezelése könnyen elsajátítható, a targonca állapota könnyen leolvasható. Segítségével a targonca rendeltetésszerű használata könnyebben megvalósítható, így magát a beruházást is védi.
- A kartámaszt teljesen áttervezték, így anatómiai szempontból tökéletesen támasztja alá a kart, miközben a szabad mozgást sem akadályozza. A hidraulikus kezelőelemek rugóinak erőssége optimális.
- A széles, magas fellépőnek és a hosszú kapaszkodónak, valamint a targonca íves formájának köszönhetően, gyorsan és könnyen lehet beszállni a tágas, akadálymentes padlóval rendelkező kezelőfülkébe.
- A kezelőelemek és a kijelző ergonomikus elrendezésű. Az ülés és a kormánykerék állítható, a pedálok szöge optimális. A kezelőfülkéből minden irányban kitűnő a kilátás, így a géppel kényelmes munkavégzés valósítható meg.
- A kartámlán opcionálisan az alábbi funkciók kezelőelemei is elhelyezhetők, így ezeket a kezelő az ujjával is tudja működtetni: előre/hátra irányváltás, szorító adapter kioldása, automatikus döntés középhezlet.
- Az opcionális, intelligens sebesség és mozgás határolás automatikusan korlátozza a haladási és döntési sebességeket, amikor a villák a szabademelési fokozat felett vannak. Ez a stabilitásra és a mozgékonyagra egyaránt pozitív hatással van.
- Az automatikus hidraulikus rögzítőfék és a Hill hold funkció azonnal működésbe lép amikor a gyorsítópédált felengedik, így akadályozva meg, hogy a targonca rámpán visszaguruljon, külön kapcsoló vagy kar használata nélkül.
- A gép gazdag alapfelszereltsége a kezelőt érzékelő rendszert (Presence Detection System+; PDS+), a karbantartásmentes nedves tárcsafékeket és a fő egységek IP54 védelmét egyaránt tartalmazza.
- Opcionális Li-ion akkumulátorok, melyek a hagyományos ólom-sav akkumulátorokhoz képest hosszabb élettartamot, hosszabb üzemidőt, és alacsonyabb karbantartási költségeket kínálnak.





4.0 - 5.5 TONNA | 80V

KITŰNŐ HATÁSFOK NAGY IGÉNYBEVÉTELNÉL IS

Teljesítményük és hatásfokuk összemérhető a belsőégésű motoros targoncákéval, de nincs károsanyag kibocsátás és minden elektromos előnyt maximalizál. Csendes kényelem és biztonságosabb, gyorsabb, fürgébb működés – mindez alacsonyabb üzemeltetési összköltségek mellett. Itt az idő, hogy lendületet adjon üzletének és targonca kezelőinek!

Tipikus alkalmazások:

- Áruterítés, logisztika
- Autóipar
- Gyártóipar
- Feldolgozóipar
- Papír-újrahasznosítás
- Palackozás
- Betonipar
- Fémipar
- Építőipari beszállítók
- Faipar

Erős gazdaság

Ezek a zéró kibocsátású, környezetbarát targoncák kínálják mindeztidáig a legjobb indokot, hogy a nagyméretű belsőégésű motoros targoncákról elektromosra váltson. A nagy igénybevételű bel- és kültéri alkalmazásokra tervezett targoncák kompromisszummentes erőt és teljesítőképességet biztosítanak.

Osztályukban a legenergiahatékonyabbak, és messze a legcsendesebbek. Ez a hatásfok a tartós felépítéssel, a számítógépes diagnosztikával és a könnyű karbantarthatósággal párosítva alacsony üzemeltetési összköltséget (TCO) és még jobb élettartást biztosít.

Gyors és fürgé

A kiváló mozgékonyaság miatt a kezelő úgy érezheti, hogy a valóságnál jóval kisebb targoncát vezet. A dinamikus segédrendszerek között szerepel az *OmniTurn* összkormányozás, az *RDS (Responsive Drive System)*, valamint az intelligens

4 TÁMASZÚ KIVITEL, 80V MODELL

MODELL	TEHERBÍRÁS (tonna)	FESZÜLTSG (V)	TEHER KÖZÉPPONT (mm)
EP40N	4.0	80	500
EP45N	4.5	80	500
EP50CN	5.0	80	500
EP50N	5.0	80	500
EP50NH	5.0	80	600
EP55NH	5.5	80	600

kanyarvezérlés. A *PowerBurst* plusz gyorsulást vagy nyomatékot szolgáltat, ha arra van szükség, az elektromos differenciálzár pedig csúszós körülmények között segít.

Az anyagmozgatás zökkenőmentesebb, gyorsabb, biztonságosabb és precízebb lehet a *SmoothFlow* és egyéb hidraulikus technológiáknak köszönhetően, amelyek a rakomány súlyától és az emelési magasságtól függően optimalizálják a torony és villák mozgását. A könnyen mozgatható, de pontos, ujjhegygel kezelhető karok, ill. botkormányok egyszerű, erő kifejtés nélküli kezelést nyújtanak.

Csendes kényelem

Az alacsony zajszintű technológia, a piacvezető *SilentRun+* hidraulikus szivattyúk, a csendes hajtóegységek, valamint a tágas, rendezett, rezgésmentes, felfüggesztéssel rendelkező vezetőfülke miatt a kezelők mindig kényelemben, stresszmentesen dolgozhatnak. A zárt és nyitott fülkék egyaránt akadálymentes, 360°-os kilátást biztosítanak.

Az alapfelszereltségi lista bőséges, az ergonómia fontos hangsúlyt kap. Az ülés, a kormányoszlop, valamint a hidraulikus vezérlőegységet tartalmazó kartámasz minden testméretű kezelő számára megfelelően beállítható. Választható opció a tenyérkormányzás, amely könnyebb kezelést tesz lehetővé. Az időjárásvédelem, paneles fülkeopciókhoz további kényelmi funkciók választhatók, például a légkondicionálás, az irányítható szellőztetés, valamint a fűtés.





LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- A piacvezető *SilentRun+* hidraulikus szivattyúk, a csendes hajtóegységek, valamint az egyéb, alacsony zajszintű technológiák gondoskodnak a kezelő kényelméről és stresszmentességéről, javítják a közelben zajló tevékenységek észlelhetőségét, és kevésbé zavarják a szomszédokat és a munkatársakat.
- A kategóriaelső energiahatékonyság miatt egy akkutöltéssel több üzemóra (futásidő) teljesíthető.
- A *PowerBurst* funkció automatikusan szolgáltat plusz nyomatékot a rámpán felfelé haladva, ill. ha nagyobb gyorsulásra van szükség – mindezt akár nehéz terhet szállítva is.
- A *Responsive Drive System (RDS)* gyorsan alkalmazkodik a teljesítményhez a pedál sebességéhez és a hidraulikus vezérléshez, biztosítja, hogy az összes mozgás, megállás és elindulás finom legyen.
- Az *OmniTurn* összerékkormányzás jobb tapadást, simább fordulást és verhetetlen manőverezést eredményez. A +100°-ban elforduló hátsó tengely segíti az azonnali oldalirányú fordulást kezdeti hátramenet nélkül.
- Az elektromos differenciálzár maximális tapadást nyújt csúszós felületeken az első kerekek rögzítésével (kis kormányzögeknel automatikusan aktiválódik a funkció, vagy manuálisan az opcionális pedál funkcióval)
- Az intelligens ívszabályozás maximalizálja a kanyarodás biztonságát azáltal, hogy simán beállítja a teherautó sebességét és minimalizálja az oldalsó erőket.
- Az intelligens fordulás kontroll maximalizálja a biztonságos kanyarodást, a targonca sebességének finom csökkentésével és az oldalirányú erők minimalizálásával.
- A *SmoothFlow* hidraulikus rendszer automatikusan beállítja a rakomány súlyát, így biztosítva a torony és a villák finom és precíz mozgását egyenként, vagy egy időben.
- Az automata hidraulikus vezérlés egyenletes torony és alváz mozgást tesz lehetővé még 2.5 méter* magasan is. *Az aktiválás magassága a választott toronytól függ.
- Az akadálymentes kialakítás tiszta, 360°-os kilátást biztosít a targonca körül, - mind nyitott és zárt kabinból – anélkül, hogy a kezelőnek hajolgatni kéne.
- A Tenyérkormányzás opcióval jobb kilátást kényelmesebb, és könnyedebb testtartást nyújt a kezelőnek – ideális megoldás, ha a kezelő hosszú ideig ül.
- Az állítható, párnázott kartámaszba épített, rugóerővel optimalizált, ujjheggyel kezelhető hidraulikus kezelőszervek megfelelő anatómiai megtámasztást, szabad mozgást és tökéletes kézpozíciót biztosítanak.
- Az egyszerű számítógépes diagnosztika és hibakeresés lerövidíti az állásidőt.
- A lítium-ion akkumulátor opció még nagyobb hatékonyságot és üzemidőt biztosít, minimális karbantartási igényekkel és sokkal hosszabb élettartammal. Mindezek miatt alacsonyabb lehet a hosszú távú üzemeltetési összköltség (TCO).

AZ ALKALMAZÁSI IGÉNYEKRE SZABOTT FÜLKE



Ha beltéren vagy kültéren megbízható üzemi jellemzőkre van szükség, akkor számos targoncánkra panelekből álló fülkét lehet felszerelni, így a víz ellen védhetőek a targonca legfőbb elemei.



AZ ÜZEMIDŐ MAXIMALIZÁLÁSA

Az üzemidő maximalizálása és a teljesítmény hosszú időn keresztül történő megtartása érdekében, ezekbe a tartós kivitelű targoncákba a szerviz támogatást is beépítettük.

Az általunk alkalmazott korszerű vezérlőegység nemcsak a teljesítményt és a hatékonyságot optimalizálja, hanem üzemi figyelő funkciókat is ellát, ezen kívül diagnosztikai és hibaplózási feladatokat is végez. A rendszer, figyelmeztető jelzéseket küld, informálja a szerelőket a hiba helyéről, és emlékezteti a személyzetet, ha karbantartás esedékes. A gép minden része könnyen hozzáférhető, nincs szükség külső tesztelő eszközre, a szerviz gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

A beruházás legjobb megtérülése érdekében a Cat forgalmazó költséghatékony, megelőző karbantartási tervet készíthet.



TELJESKÖRŰ MEGOLDÁS BÁRMILYEN KIHÍVÁSRA

A Cat elektromos targoncák teljesítménye és tartóssága nem kérdéses. Ezeknél a szakmai szempontok, a fejlett technológia és a szigorú minőségi szabványok valamint az ultramodern gyártórendszerek előnyei együtt jelentkeznek.

A megfelelő targoncamodell és konfiguráció kiválasztására a folyamatos termelékenységi érdekében forgalmazói hálózatunk nyújt segítséget. Specialistáink célja, hogy a tudás és tapasztalat terén olyan szolgáltatást nyújtsunk, mely segíti az üzemeltető vállalat profitjának maximalizálását.

Vállalatunk az elektromos homlokvillás targoncákon kívül átfogó kínálatot nyújt raktári és belsőgésű gépek terén is. A gépek beszerzésére is számos lehetőséget kínálunk – vétel, rövid és hosszú távú gépbérlés és lízing – melyeket az adott üzleti igényeknek megfelelőre alakítunk.

A Cat Lift Trucks illetve forgalmazója bármilyen, a fentiekkel kapcsolatos kérdésre ismeri a megoldást.



A Cat lift trucks forgalmazó minden anyagmozgatással kapcsolatos problémára ismeri a megoldást.

Vállalatunk a forgalmazói háttérét is folyamatosan fejleszti és támogatja, így Ügyfeleink nemcsak az iparban elérhető legjobb gépekben, hanem a legjobb szolgáltatásban és tanácsadásban is részesülnek.

LET'S DO THE WORK.™



**EGY GÉPET MEG
LEHET VENNI.
A KAPCSOLATOKAT
FEL KELL ÉPÍTENI.**



**VIDEÓK
MEGTEKINTÉSE**



**APPLIKÁCIÓNK
LETÖLTÉSE**

www.catliftruck.com

©2021, MLE B.V. Minden jog fenntartva. A CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, lógoja, a "Caterpillar Yellow" és a "Power Edge" kereskedelmi arculata, valamint a vállalati és termékazonosítók a Caterpillar védjegyei, melyek engedély nélkül használata tilos. Hollandiában nyomtatva. FIGYELMEZTETÉS: A teljesítmény-előírások a szabványos gyári tűrések, a targonca állapota, a gumiabroncsok típusa, a padozat típusa, az alkalmazás módja, valamint a működési környezet függvényében változhatnak. Lehetséges, hogy a gépek nem sztenderd változatban láthatók. Kérjük, konzultáljon Cat targonca értékesítőjével a nem szokványos működési körülményekről, a rendelkezésre álló konfigurációkról, valamint a speciális teljesítményi igényekről. A Cat Lift Trucks cég filozófiájára jellemző a folyamatos termékfejlesztés, ebből kifolyólag egyes anyagok, opciók és műszaki adatok értesítés nélkül is változhatnak.

CHBC2120

(03/21)

CAT®